

Brønshøj, d. 16-10-2024

Vedligeholdelsesvejledning og gode råd fra Outrup vinduer

Kære andelshavere

Tillykke med de nye vinduer.

På de næste sider kan du læse et uddrag af de relevante ting om "Behandling og vedligehold" fra Outrup vinduer.

Når de nye vinduer er monteret, sørger håndværkerne for at justere og smørere de bevægelige dele. Gode råd til hvordan vinduerne skal behandles, for at sikre en lang levetid, kan du læse om nedenstående.

Der er andelsboligforeningen der har det formelle ansvar for den udvendige vedligeholdelse, men det er en stor hjælp, hvis du selv løbende laver de mindre ting, fx pleje af låsetapper, rigler, hængsler og andre bevægelige dele.

OUTRUP
UDSIGT TIL MERE

SKRÆDDERSYDEDE LØSNINGER

Behandling — og vedligehold

• UDSIGT TIL MERE •

Tillykke med dine nye vinduer

I løbet af de godt 50 år Outrup har eksisteret, har vi lyttet til vores kunder & deres kunder og løbende udviklet og forfinet vores produkter.

Af den grund kan vi i dag tilbyde en flot produkt palette med smukt design og en kvalitet, som vi er stolte af og som produceres i Nordvestjylland.



Vi sætter en ære i at producere i Danmark. Det giver god mening at medvirke til at udvikle sunde danske arbejdspladser.



Outrup er tilsluttet DVV (Dansk Vindues Verifikation) og overholder som minimum de normer og standarder, der fremgår af VI's (Vinduesindustrien) tekniske bestemmelser.



Outrups produkter er ligeledes CE-godkendte som dokumentation for, at de opfylder EU's byggevaredirektiv. **Mere info på www.outrup.dk**



Som medlem af Vinduesindustrien (VI) er Outrup underlagt 5 års garanti og en produktansvarsforsikring, der også dækker uafhængigt af Outrup. Outrup har dog valgt at udvide garantien i forhold til VI og yder således 10 års garanti.



Outrups produkter er godkendt af energimærkningsordningen. Vores leverandører af træ, glas og beslag er også underlagt en række skrappe krav. Det sikrer dig en løsning, hvor alle enkeltelementer udgør en stærk, flot og funktionel enhed.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Hos Outrup bruger vi FSC® certificeret træ. Det betyder, at vi er med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, hvor træet kommer fra.



Som medlem af Dansk Indeklima Mærkning har Outrups vinduer & døre gennemgået omfattende prøvninger, så du sikres, at elementerne bidrager til det gode og sunde indeklima.



Outrup er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, hvor AluCapFront og TræFront kan ANVENDES/INDGÅ i Svanemærket byggeri.

Behandling- og vedligeholdelsesvejledning for AluCapFront

Vedligehold

For at sikre dine nye vinduer og døre en lang levetid og problemfri funktion, skal elementerne vedligeholdes jævnlgt, jf. denne vedligeholdelsesvejledning. Er du i tvivl står din forhandler altid til rådighed med råd og vejledning.

Rengøring

Vedligehold af pulverlakerede overflader bør begrænse sig til simpel rengøring. Facader beliggende i nærhed af stærkt forurenende kilder, såsom industriområder og ved kyster, skal rengøres mindst hver 3. måned.

Rengøring af pulverlakerede komponenter afvaskes grundigt med rent vand evt. tilsat lidt autoshampoo.

Holdes overfladerne rene, bevares elementerne pæne, og vedligeholdelsesinterval-lerne forlænges.

Brug af vaskemidler som indeholder slibemidler, vil kunne skade belægningen.

Sørg for at der altid skylles godt efter med rent vand, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændingsmiddel.

Efterfølgende aftørres flader og kanter med en klud.

Vi anbefaler, at elementerne voksebehandles 1-2 gange årligt. I belastede områder (industri eller kystnære) 3-4 gange årligt. Transparent autovoks kan anvendes.

Smøring

Alle låsetapper, rigler, hængsler og andre bevægelige dele rengøres og smøres med syrefri sprayolie mindst én gang årligt.

Tætningslister og glasbånd

Tætningslister og glasbånd kontrolleres for smidighed/elasticitet en gang årligt (bedst inden vinter) og smøres ind med silikonestift. Kun rene og elastiske tætningslister og glasbånd forhindrer vandindtrængning og træk. Disse må aldrig overmales.

Glasforsegling

Den udvendige glasforsegling bør kontrolleres for tæthed og revnedannelse mindst én gang årligt. Det har stor betydning for vinduets levetid, at der ikke trænger vand ind i falsen.

Overfladebehandling

Med hensyn til industriel overfladebehandling af elementer med trækomponenter, henvises til bilag 14 i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser.

Kontrol af overfladebehandlingen

Det er vigtigt, at overfladen altid er intakt. Overfladebehandlingen på elementerne skal derfor kontrolleres én gang årligt (f.eks. i forbindelse med rengøring af elementerne). Evt. skader i overfladen udbedres med det samme på følgende vis:

Udelukkende de beskadigede steder slibes let med fint sandpapir (180-200 korn anbefales).

Bemærk at der ikke må slibes igennem grundbehandlingen.

Afdækning af elementer med tape

Afdækning skal kun ske med tape der er velegnet til akryl farve.

Hvis man ikke bruger korrekt tape eller det fjernes hurtigt, risikerer man at tapen beskadiger overfladen når det fjernes.